

Cámara de simulación medioambiental para ensayos de temperatura cíclicos

La cámara de simulación medioambiental BINDER de la serie MK es adecuada para los ensayos de calor o de frío entre $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $180\text{ }^{\circ}\text{C}$. Lo extraordinario es la simulación natural gracias a la tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™. Esta cámara de simulación medioambiental constituye la alternativa inteligente a soluciones individuales costosas para los ensayos cíclicos de temperatura.



Ventajas:

- Máxima fiabilidad tecnológica gracias a largos años de experiencia
- Espacio útil de fácil manejo
- Equipamiento de serie de gran alcance

Campos de aplicación:



Automoción

Industria electrónica /
de semiconductores

Industria del plástico



LABEQUIM, S.A. DE C.V.

LABEQUIM, S.A. DE C.V.

labequim.com.mx

ventas@labequim.com.mx

TEL/FAX: 01 (222) 219 8815, 274 5072, 274 5073

25 ote. #217 San Pedro Cholula, Puebla, Pue; Col. San Pedro Mexicaltzingo

Propiedades	Ventajas para el cliente	Características
Tecnología climática APT.line™	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones de testado idénticas en el espacio útil completo • Con independencia del tamaño y la cantidad de la muestra 	APT.line™ <ul style="list-style-type: none"> • Circulación homogénea del aire incluso con carga plena • Condiciones climáticas homogéneas en la muestra completa
Equipamiento de serie	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente relación prestaciones-precio 	Equipamiento generoso <ul style="list-style-type: none"> • Ventana de visión calefactada • Iluminación con LED • Bastidor estable con ruedas a partir de 115 litros
Estructura del equipo	<ul style="list-style-type: none"> • Espacio mínimo necesario • Acceso cómodo y seguro • Equipamiento sencillo 	Excelente aprovechamiento del espacio disponible <ul style="list-style-type: none"> • Relación óptima entre el espacio útil y la superficie de emplazamiento • Todos los elementos de manejo accesibles en la parte frontal • Construcción amplia
Producción	<ul style="list-style-type: none"> • Equipos fiables con vida útil prolongada • Plazos de suministro reducidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad superior "Made in Germany" • Producción en serie altamente automatizada (20.000 equipos al año) • Materiales de alta calidad, técnica de producción de última generación
Accesorios y servicio	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema completo de un mismo fabricante 	Amplia oferta de productos <ul style="list-style-type: none"> • Líneas de productos complementarias con cámaras de secado y de vacío • Software de control y documentación APT-COM™ • BINDER Data Logger Kits • Tratamiento del agua con BINDER PURE AQUA SERVICE • Certificados de validación y documentación acreditados y reconocidos

- La tecnología APT.line™ de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente garantiza una alta precisión de temperatura con resultados reproducibles
- Rango de temperatura desde -40 °C hasta 180 °C (a una temperatura ambiente de 25 °C)
- Controlador MCS para almacenar 25 programas cada uno con 100 secciones para un máximo de 500 segmentos de programa
- Pantalla de LCD de fácil manejo
 - Guía clara de menú
 - Registrador de gráficos electrónico integrado
 - Diferentes posibilidades de representaciones gráficas de los parámetros de producto
 - Reloj a tiempo real
- Protección contra rocío programable para las muestras
- Base de enchufe de 230 V en el panel lateral derecho
- Funciones de rampa ajustables a través del editor del programa
- 2 pasamuros, Ø 80 mm, lado derecho e izquierdo
- Ventana de visión calefactada con iluminación interior de LED
- Controlador de selección de temperatura clase 2 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica.
- Interfaz Ethernet para software de comunicación APT-COM™ DataControlSystem
- 1 bandeja de acero inoxidable
- Certificado de homologación BINDER
- Software de comunicación BINDER APT-COM™ 3 Basic Edition



MK 720 (E3.1)

► Dimensiones exteriores	
Anchura (incl. pasamuros de 80 mm con tapón) (mm)	1615
Altura (incl. ruedas) (mm)	2005
Fondo (mñás asa de la puerta de 55 mm) (mm)	1230
Distancia a la pared trasera (mm)	300
Distancia a la pared lateral (mm)	200
Anchura de la ventana de visión (mm)	508
Altura de la ventana de visión (mm)	300
Número de puertas	1


► Dimensiones interiores	
Anchura (mm)	1200
Altura (mm)	1020
Fondo (mm)	600
Volumen interior (l)	734
Bandejas (n.º serie/máx.)	1 / 11
Carga por bandeja (kg)	40
Carga total admisible (kg)	160
Peso (vacío) (kg)	570

► Datos de temperatura	
Rango de temperatura (°C)	-40 - 180
Desviación de la temperatura ambiente (± K)	0,3 - 2,0
Desviación momentánea de la temperatura (± K)	0,1 - 0,5
Velocidad media de calentamiento según IEC 60068-3-5 (K/min)	4
Velocidad media de refrigeración según IEC 60068-3-5 (K/min)	4,5
Compensación de calor (W)	6500

Curva de calentamiento / de refrigeración



Compensación de calor



LABEQUIM, S.A. DE C.V.

labequim.com.mx

ventas@labequim.com.mx

TEL/FAX: 01 (222) 219 8815, 274 5072, 274 5073


25 ote. #217 San Pedro Cholula, Puebla, Pue; Col. San Pedro Mexicaltzingo

MK 720 (E3.1)

▶ Datos eléctricos	
Tensión nominal ($\pm 10\%$) 50 Hz (V), 3~	400
Potencia nominal (kW)	7,2
Consumo energético a 20 °C (W) 1)	1900
Nivel acústico (aprox. dB(A))	65

1) Estos datos de valor en vacío pueden emplearse para calcular sistemas de aire acondicionado.

Todos los datos técnicos son válidos exclusivamente para aparatos con equipamiento estándar a una temperatura ambiente de 25 °C y con una fluctuación de la tensión de red del $\pm 10\%$. Los datos de temperatura se han calculado según el estándar de fábrica de conformidad con la norma DIN 12880 y se basan en las distancias recomendadas a la pared del 10% de la altura, la anchura y el fondo de la cámara interior. Todos los datos corresponden a los valores medios de aparatos de serie. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.



Pasamuros

Con tapones de silicona para introducir en la cámara sistemas de medición externos, pasamuros con 30, 50, 80, 100, 125 mm de diámetro.




Pasamuros de roza en la puerta

Para pasar cables fácilmente para tests de muestras y para una cómoda carga y descarga de la cámara. Pasamuros en la puerta de 100 x 35 mm que se puede cerrar con el tapón adjunto.




Bandeja reforzada

Para una carga segura y estable de muestras pesadas.



Salidas analógicas

Para temperatura o temperatura y humedad de 4 - 20 mA con enchufe DIN de 6 polos (salida no ajustable).



APT-COM™ DataControlSystem

Software para facilitar el control, la programación y la documentación.

MK 720 (E3.1)

Pasamuros con tapones de silicona, 30, 50, 80, 100, 125 mm	<input type="radio"/>
Salida analógica para temperatura de 4 - 20 mA con enchufe DIN de 6 polos (salida no ajustable)	<input type="radio"/>
Seguro para fijación adicional de bandejas (1 juego de 4 unidades)	<input type="radio"/>
Puerta con llave	<input type="radio"/>
Certificado de calibración, medición en el centro de la cámara a 150 °C o a temperatura de comprobación preindicada	<input type="radio"/>
Ampliación al certificado de calibración. Cada medición adicional con punto de medición adicional o temperatura de comprobación	<input type="radio"/>
Canal de medición adicional para indicación digital de la temperatura con sensor de temperatura flexible PT 100, registro de datos de medición a través de la interfaz del aparato	<input type="radio"/>
Controlador de selección de temperatura excesiva/insuficiente, clase 2	<input type="radio"/>
Salidas de conmutación sin potencial a través de enchufe DIN de 6 polos. Módulo adicional para el control de 3 salidas de conmutación a través de 3 contactos de control del regulador programable	<input type="radio"/>
Interfaz RS 422	<input type="radio"/>
Bandeja, acero inoxidable	<input type="radio"/>
Bandeja reforzada, en acero inoxidable, con 1 juego de seguros (4 unidades) (carga máx. 70 kg)	<input type="radio"/>
Bandeja perforada, acero inoxidable	<input type="radio"/>
Pasamuros de roza en la puerta, 100 x 35 mm	<input type="radio"/>
Secadora de aire comprimido sin regulación	<input type="radio"/>



LABEQUIM, S.A. DE C.V.

LABEQUIM, S.A. DE C.V.**labequim.com.mx****ventas@labequim.com.mx****TEL/FAX: 01 (222) 219 8815, 274 5072, 274 5073****25 ote. #217 San Pedro Cholula, Puebla, Pue; Col. San Pedro Mexicaltzingo**