

Incubadora refrigerada con convección forzada

El genio multiusos de las incubadoras refrigeradas para microorganismos: la cámara de cultivo refrigerada BINDER de la serie KB domina los rangos de temperatura entre -5°C y 100°C . Gracias a sus extensas funciones de programación, esta incubadora refrigerada proporciona una amplia gama de usos y resultados reproducibles.



Ventajas:

- Incubación segura y reproducible
- Rutina de desinfección
- Amplia oferta de productos y aplicaciones


Campos de aplicación:



Biotechnología



Industria alimentaria /
de bebidas



Microbiología



Crecimiento de plantas
/ reproducción de
insectos


Propiedades	Ventajas para el cliente	Características
APT.line™	<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento rápido y constante de microorganismos • Resultados de incubación fiables y reproducibles • Amplia gama de aplicaciones 	Máxima precisión gracias a APT.line™ <ul style="list-style-type: none"> • Distribución homogénea de la temperatura incluso con carga plena • Ajuste de temperatura de exactitud a la décima de grado • Estabilidad prolongada • Estándar elevado de conformidad con DIN 12880 (medición de 27 puntos)
Desinfección y limpieza	<ul style="list-style-type: none"> • Limpieza rápida y sencilla • Trabajo seguro 	Rutina de desinfección a 100 °C <ul style="list-style-type: none"> • Cámara interior de acero inoxidable de alta calidad • Elementos extraíbles por completo sin montajes molestos
Concepto de cámara interior	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor capacidad de almacenamiento de muestras con el mismo volumen de cámara • Costes de funcionamiento mínimos 	Gran eficiencia energética <ul style="list-style-type: none"> • Puerta del equipo sumamente estanca con cierre de 2 puntos • Pérdida de calor mínima gracias al aislamiento de 60 mm • Puerta interior de cristal • Cámara interior sin condensación • Junta de puerta doble • Calentamiento de la puerta
Sistema de refrigeración	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados reproducibles • Condiciones seguras de incubación a temperaturas ambiente elevadas • Uso flexible de equipos externos (p. ej. agitador) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de refrigeración con grandes placas de evaporación • Sin formación de hielo gracias a la placa de evaporación dividida en dos • Refrigeración de dosificación precisa hasta -5 °C
Control y documentación	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte profesional en la validación • Ahorro de costes y tiempo • Transferencia de datos sencilla • Documentación de conformidad con FDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Regulador programable con regulación inteligente de temperatura y función de programación semanal • Software APT-COM™ de conformidad con FDA • Certificados de validación y documentación acreditados y reconocidos • Interfaz estándar RS 422 para conexión a red
Accesorios y servicio	<ul style="list-style-type: none"> • El equipo BINDER adecuado para cada lugar de instalación • Amplia gama de aplicaciones • BINDER INDIVIDUAL para soluciones específicas de cliente • Servicio BINDER internacional 	Amplia oferta de productos <ul style="list-style-type: none"> • Cámara interior de 23 l a 720 l con convección forzada • Líneas de productos complementarias con humedad, luz, CO2 o vacío • Variantes de tensión y certificados (UL) • Opciones versátiles: plataforma agitadora, base de enchufe en la cámara interior, pasamuros, Data Logger Kits • Red de servicio internacional

- La tecnología APT.line™ de cámara de precalentamiento regulada electrónicamente con el sistema de refrigeración DCT™ garantiza una alta precisión de temperatura con resultados reproducibles
- Rango de temperaturas desde 0 °C hasta 100 °C
- Controlador MP con 2 programas de 10 secciones cada uno, conmutable alternativamente a 1 programa de 20 secciones
- Reloj programador semanal integrado con función de tiempo real.
 - Función de rampa ajustable a través del editor del programa
 - Ajuste de temperatura digital exacto a la décima de grado
 - Revoluciones del ventilador ajustables
 - Contador de horas de funcionamiento
- Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma óptica y acústica
- Puerta interior de vidrio
- Interfaz RS 422 para software de comunicación APT-COM® DataControlSystem o conmutable a impresora a través de interfaz RS 232/RS 422
- Intervalos ajustables para impresora
- Posibilidad de apilar equipos de hasta 115 litros
- 2 bandejas de acero inoxidable
- Certificado de homologación BINDER

KB 23 (E3.1)

▶ Dimensiones exteriores	
Anchura (mm)	435
Altura (incl. patas) (mm)	620
Fondo (incl. asa de la puerta, mango en l y conexiones de 64 mm) (mm)	600
Distancia a la pared (mm)	100
Distancia a la pared con la puerta abierta (mm)	100
Número de puertas (unidad)	1
Puerta(s) interior(es) de vidrio (unidad)	1

Compensación de calor



▶ Dimensiones interiores	
Anchura (mm)	222
Altura (mm)	330
Fondo (mm)	277
Volumen interior (l)	20
Bandejas (n.º serie/máx.)	2 / 3
Carga por rejilla (kg)	10
Carga total admisible (kg)	25
Peso (vacío) (kg)	44

▶ Datos de temperatura	
Rango de temperatura (°C) 1)	0 - 100
Desviación de la temperatura ambiente	
a 5 °C (± K)	0,7
a 25 °C (± K)	0,3
a 40 °C (± K)	0,3
Desviación momentánea de la temperatura	
a 5 °C (± K)	0,3
a 25 °C (± K)	0,4
a 40 °C (± K)	0,1
Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta 2)	
a 5 °C (min)	5
a 40 °C (min)	2

KB 23 (E3.1)

▶ Datos eléctricos	
Tipo de protección IP según EN 60529	IP 20
Tensión nominal ($\pm 10\%$) 50 / 60 Hz (V)	230
Potencia nominal (kW)	0,34
Consumo energético 3)	
a 37 °C (W)	60
Nivel de ruido (dB (A))	47

- 1) Son válidos niveles menores con una temperatura ambiente de máx. 25 °C.
- 2) hasta el 98 % del valor de consigna
- 3) Estos valores de consumo energético pueden utilizarse al realizar el cálculo de sistemas de aire acondicionado. La altura interior útil depende de la posición de las bandejas.

Todos los datos técnicos son válidos para aparatos con equipamiento de serie a una temperatura ambiente de 25 °C y una fluctuación de la tensión de $\pm 10\%$. Los datos de temperatura se han determinado de acuerdo con la norma de fábrica según DIN 12880, observando las distancias recomendadas a la pared del 10 % de la altura, anchura y fondo de la cámara interior. Los datos técnicos se refieren a una velocidad del ventilador del 100 %. Todos los datos corresponden a valores medios típicos de aparatos de producción en serie. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones técnicas en todo momento.



BINDER Data Logger Kits

Los nuevos BINDER Data Logger Kits para temperatura permiten el registro independiente de los datos de temperatura en el equipo BINDER. Esta solución de producto adaptada incluye útiles accesorios desde la fijación del sistema de registro Logger en el equipo BINDER, pasando por los pasamuros para cables, hasta el soporte de sensores.




Certificados de calibración + validación

BINDER puede reducir considerablemente el trabajo necesario para la cualificación y validación de equipos. Nadie conoce nuestros equipos como nosotros y nadie tiene tanta experiencia con certificaciones.



Numerosos pasamuros

Con tapones de silicona para introducir en la cámara sistemas de medición externos. Pasamuros de 10, 30 y 50 mm de diámetro.



Documentación de datos de servicio: APT-COM™ DataControlSystem

El único software estándar para una documentación ininterrumpida y conforme a las normas de todos los parámetros de comprobación. Completamente validable conforme a GLP/GMP y a FDA 21 CFR parte 11.

KB 23 (E3.1)

Pasamuros con tapones de silicona, 10, 30, 50, 100 mm	<input type="radio"/>
Certificado de calibración, medición en el centro de la cámara a 37 °C o a temperatura de comprobación preindicada	<input type="radio"/>
Ampliación al certificado de calibración. Cada medición adicional con punto de medición adicional o temperatura de comprobación	<input type="radio"/>
Medición de temperatura ambiente según DIN 12880 (15 puntos de medición) a 37 °C o a temperatura de comprobación preindicada con protocolo de medición y certificado	<input type="radio"/>
Seguro para fijación adicional de bandejas (1 juego de 4 unidades)	<input type="radio"/>
Bases de goma antideslizamiento (1 juego de 4 unidades) para las patas del aparato que garantizan un apilado seguro	<input type="radio"/>
Data Logger Kit T 220: para el registro continuo de la temperatura desde -90 °C hasta 220 °C. El kit incluye 1 registrador de datos, sensor PT 100 con cable de prolongación de teflón de 2 m y 1 soporte para la fijación en el equipo BINDER	<input type="radio"/>
Software Data Logger: software de configuración y evaluación para todos los BINDER Data Logger Kits, incl. cable de datos	<input type="radio"/>
Salida de conmutación sin potencial a través de enchufe DIN de 6 polos. Módulo adicional para el control de 2 salidas de conmutación a través de 2 contactos de control del regulador programable. Permite una conexión y desconexión controladas por programa de las salidas de conmutación sin potencial en funcionamiento manual y programado.	<input type="radio"/>
Bandeja, acero inoxidable	<input type="radio"/>
Bandeja perforada, acero inoxidable	<input type="radio"/>
Puerta con llave	<input type="radio"/>